

## Stationair Schuim,-Reiniging,-Desinfecteersysteem

### Toepassing:

Voor een professionele reiniging van elke food-gerelateerde omgeving.

Deze mobile unit kan worden gebruikt voor het aanbrengen van schuimreinigingsmiddel.

Tevens functionaliteit voor spoelen met de werkdruk die met deze unit wordt gecreerd.

### Aansluitingen:



Werkdruk: max 60 bar

Waterafname: 5 tot 15 l/min (bij Schuim en Desinfectie)  
Tot 23 l/min (bij spoelen)

Wateraanvoer: 1 tot 4 bar , max 60°C

Luchtdruk: 4 tot 8 bar bij  
Luchtafname: 40 tot 60 l/min

Stroomafname: 400V 16 A, (3 fase + nul + aarde)

Pompinstallatie is voorzien van automatische start / stop functie.

Tevens voorzien van de benodigde veiligheidsvoorzieningen voor de pomp.

### Toebehoren:

- Vaste werkslang 1/2" textielinlage lengte 15 mtr voorzien van snelkoppeling.
- Reinigingspistool voorzien van snelkoppeling.
- Schuimlans voorzien van snelkoppeling.
- Desinfecteerpistool voorzien van snelkoppeling.
- Koppeling tbv wateraanvoer Geka rvs.
- Stroomkabel 6 mtr met stekker Ceeform 5 polig 16A.
- Vaste luchtslang van 6 mtr met snelkoppeling.

Instellingen voor dosering van chemicaliën kan af fabriek klant specifiek worden ingeregeld. Bij deze doseerunit wordt een kalibratierapport geleverd van de ingestelde waarde van het chemieverbruik.