

## SCHUIM,- REINIGING,- EN DESINFECTIE SYSTEEM STATIONAIR

Het systeem is opgebouwd uit een 4 tal rvs kogelafsluiters waarmee de bediening kan worden gerealiseerd, zoals te zien op de afbeelding. Afsluiters zijn voorzien van handels van verschillende kleuren.



- Blauw staat voor reinigen met de waterdruk die wordt aangevoerd.
- Wit staat voor schuimen, twee handels waarvan een voor de injector en een voor de luchttoevoer.
- Rood staat voor desinfecteren.

De uitgang van de satelliet kan worden voorzien van een snelkoppeling waaraan men de werkslang kan bevestigen. (afbeelding links).

Een andere mogelijkheid is om de uitgang te voorzien van een vaste slang die naar een zelfoprollend haspel gaat waarop de werkslang is gemonteerd (afbeelding rechts).

### Aansluitingen:

Wateraanvoerdruk: 20 tot 80 bar  
Waterafname: 5 tot 15 l/min (bij Schuim en Desinfectie)  
15 tot 30 l/min (bij spoelen)

Luchtdruk: 4 tot 8 bar bij  
Luchtafname: 40 tot 60 l/min

Luchtkoppelingen: ¼" BSP binnendraad.  
Waterkoppeling uitgaand: ½" BSP buitendraad.  
Waterkoppeling ingaand: ½" BSP buitendraad.

Afmeting: L\*B\*H = 500\*80\*500 mm  
Toebehoren: RVS schuimlans met snelkoppeling JT½"VD

Instellingen voor dosering van chemicaliën kan af fabriek klant specifiek worden ingeregeld. Bij deze doseerunit wordt een kalibratierapport geleverd van de ingestelde waarde van het chemieverbruik

JURES TECHNIEK bv

Saksenweg 18, 5349 BX Oss

Postbus 512, 5340 AM Oss

Telefoon (0412) 63 35 46

Fax (0412) 64 56 13

info@jures.nl, www.jures.nl

